

VASCOLUB SPECIAL 2T

Huile de haute performance pour moteurs 2 temps



DESCRIPTION

VASCOLUB SPECIAL 2T est une huile moteurs 2 temps, formulée par des huiles de base de haute qualité et un système d'additifs supérieur.

VASCOLUB SPERCIAL 2T offre une bonne lubrification des motocyclettes, scooters et tronçonneuses à faible dosage d'huile dans le carburant.

AVANTAGES

- Rendement éprouvé et longévité accrus du moteur
- Réduction de la fumée d'échappement
- Pouvoir lubrifiant et protection contre le rayage accrus
- Excellente limitation des dépôts
- Réduit au minimum l'encrassement des bougies d'allumage et le pré-allumage
- Protège les moteurs contre la rouille

APPLICATIONS

VASCOLUB SPECIAL 2T est recommandé pour la lubrification des moteurs 2 temps des motocyclettes, scooters et tronçonneuses à faible dosage d'huile dans le carburant, en particulier ceux qui demandent une qualité d'huile de niveau **API TA/TB**

SPECIFICATIONS

VASCOLUB SPECIAL 2T est recommandée dans les applications requérant un niveau de qualité :

- API TA/TB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOYENNES

VASCOLUB SPECIAL 2T	
Viscosité @ 40 °C – cSt – ASTM D 445	131.3
Viscosité @ 100 °C – cSt – ASTM D 445	13.4
Indice de viscosité – ASTM D 2270	96
Cendres Sulfatées, % masse, ASTM D 97	0.04
Point d'écoulement °C – ASTM D 97	-9
Point d'éclair °C – ASTM D 92	120
Densité à 15°C – Kg/L – ASTM D 4052	0.890

Les données ci-dessus correspondent à une production normale et ne constituent pas des spécifications.

SANTE ET SECURITE

D'après les informations toxicologiques des ingrédients, ce produit ne cause aucun dommage sur la santé quand il est correctement manipulé et utilisé. Comme tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur. Eviter tout contact prolongé avec la peau, la projection dans les yeux, l'injection ou l'inhalation des vapeurs. En cas d'élimination du produit usé, veuillez protéger l'environnement en respectant la loi du pays en vigueur.

